

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения DIAM ML-350/2AE

Артикул: 620093



#### Характеристики

Диаметр сверления 350

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **132 266 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

- Мощность, кВт 4,88/3,5
- Диаметр сверления, мм кирпич/блоки 20-350;бетон/ж.бетон 20-300
- Высота стойки, мм 950
- Частота вращения, об/мин 0-350(200-350мм)/0-560(20-200мм)
- Источник питания 220В/50-60Гц
- Крепление коронки, резьба 1 1/4, 1/2 дюйма

- Угол наклона 0-45 (наклонная)
- Рабочий ход каретки, мм 600
- Комплектация мотор, стойка, упаковка, ЗИП
- Модель 350/2AE
- Вес, кг мотор 14,7; стойка 23,5
- Вес брутто, кг мотор 16; стойка 25
- Габариты упаковки (LxWxH), мм 560 x 190 x 190 (мотор); 1030 x 380 x 240 (стойка)
- Серия Мастер

**Установка алмазного бурения DIAM ML-350/2AE** двухскоростная сверлильная машина с наклонной стойкой, подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Максимальный рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 300 мм, по кирпичу 350мм. Надежный двухскоростной редуктор обеспечит оптимальную скорость вращения алмазной коронки. Машина так же снабжена электронной регулировкой оборотов и мощности, что помогает подобрать оптимальные обороты сверления и позволяет снизить пусковую нагрузку (мягкий старт).

Сверлильная машина состоит из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки.

Сверлильная машина имеет узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком. Также машина снабжена механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).

#### **Преимущества:**

- Наклонная стойка 0-45 градусов
- Потребляемая мощность двигателя 4.88кВт 220V, рабочая 3,5кВт 220V
- Две скорости. Машина имеет надежный двухскоростной редуктор, с помощью которого можно подобрать оптимальную скорость сверления для каждого диаметра коронки.
- Электрическая защита двигателя. Электродвигатель оснащен специальной защитой, которая защищает при повышенной нагрузке или перегреве.

- Дополнительная защита двигателя. Оборудование снабжено дополнительной защитой PRCD, которая защищает оборудование от неправильного подключения и оператора от удара током.
- Водозащитная кнопка включения. Кнопка включения снабжена специальным силиконовым колпачком, который защищает от попадания влаги.
- Механическая защита двигателя. Механическая защита представляет собой фрикционную муфту, которая при резком повышении нагрузки или заклинивании коронки защищает редуктор и электродвигатель от поломки.

**Комплект поставки:**

- Сверлильная машина
- Стойка с наклоном
- Зип
- Инструкция



[Алмазные коронки для бурения](#)

Сформировано 09.06.2026 06:27 · KRATONSHOP.RU