

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения Weka DK-52 + штатив SDR-450

Артикул: WEKA DK 52 + SDR-450

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Диаметр сверления 350

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **314 682 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Мотор Weka DK-52

Диаметр бурения, ММ	100-500
Номинальное напряжение, ВТ	5200
Выходная мощность, ВТ	4000
Скорость без нагрузки, ОБ/МИН	128/257/385
Скорость с нагрузкой, ОБ/МИН	120/240/360
Вес, кг	22,9
Длина двигателя, ММ	580
Напряжение, В	400
Посадочная резьба	11/4" UNC/M

Крепление	СТАНДАРТ 4xM8 С ШЛЯПКОЙ 10 x 4,3
Уровени шума, ДБ(А)	72
Уровень вибрации, М/С <sup>2</sup>	2.5
<b>СтойкаSDR-450</b>	
Диаметр сверления	350 max, мм
Высота штатива	1050 мм
Размер опорной плиты	260x460 мм
Ход мотора	600 мм
Масса	23 кг
Угол наклона	от 0° до 45
Быстросъем мотора	
Каретка с четырьмя ведущими роликами. Алюминиевая направляющая	

С **DK52** ВЕКА продолжила успешную серию моторов алмазного бурения с водяным охлаждением для профессиональной работы и бурения диаметром 500 мм. Наряду с чрезвычайно высокой выходной мощностью 4000 Вт, DK 52 имеет 22,9 кг веса, а также высокую степень безопасности работы. Более того DK 52 имеет в целом следующие характеристики:

**3 скорости** - большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра бурения.

**Оптимальная смазка** узлов для высокой эффективности, высокой прочности и меньшего обслуживания. Новый и высокоэффективный масляный насос заботится об оптимальной смазке даже в вертикальном положении.

**Предохранительная муфта** - защищает оператора, машины и инструмент против механической перегрузки.

**Антифрикционный элемент** - это "умное кольцо" фиксируется на сверлильном шпинделе и в состоянии значительно сократит затраты на расходные материалы.

**Трехфазный двигатель** - чрезвычайно прочный, надежный, герметичный (IP55) с низкими эксплуатационными расходами двигатель, без щеток и вращающихся обмоток. Минимальное падение скорости при увеличении нагрузки.

**Защита двигателя** - тепловое реле, встроенное в обмотку статора, контролирует температуру.

Охлаждение двигателя - Weka DK52 использует запатентованную технологию водяного охлаждения. Вода прогоняется через зазор между втулкой корпуса и корпуса двигателя. Благодаря интенсивному водяному охлаждению достигнута максимальная мощность при минимальном весе мотора. Электрическая часть мотора надежно отделена от системы охлаждения, что делает систему безопасной.

**Металлический корпус** - двигатель и коробка передач сделаны из алюминия. Это делает DK 52 механически и термически стабильной и долговечной, в отличие от пластмассовых корпусов.

**Штатив SDR 450** ( Испания) лучший в своем классе. Возможность замены роликов, реек, плавня подача, 2 скорости, универсальность и прочность - вот что его характеризует, как профессиональный штатив. Кто понимает, то его и выбирает!



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 09.06.2026 04:51 · KRATONSHOP.RU