

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения DIAM ML-250N

Артикул: 620073

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Диаметр сверления 250

до

Стойка с наклоном Нет

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр сверления max, мм кирпич/блоки 20-250;бетон/ж.бетон 20-220

Мощность общая, Вт 4350/3100

Частота вращения 500

Количество скоростей 1

Резьбовое крепление 1 1/4", 1/2"

Высота стойки, мм 1000

Рабочий ход каретки, мм 600

Масса, кг 19

Мощная односкоростная сверлильная машина с ненаклонной стойкой, подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах. Максимальный

рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 220 мм, по кирпичу 250мм. Сверлильная машина состоит из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного

Особенности:

- Потребляемая мощность двигателя 4,35 кВт 220V, рабочая 3,1 кВт 220V.
- **Одна скорость** Машина имеет надежный односкоростной редуктор
- **Электрическая защита двигателя** Электродвигатель оснащен специальной защитой, которая защищает при повышенной нагрузке или перегреве.
- **Водозащитная кнопка включения** Кнопка включения снабжена специальным силиконовым колпачком, который защищает от попадания влаги.
- **Механическая защита двигателя** Механическая защита представляет собой фрикционную муфту, которая при резком повышении нагрузки или заклинивании коронки защищает редуктор и электродвигатель от поломки.

Комплект поставки:

- Сверлильная машина DIAM ML-250/2A
- Стойка без наклона
- Зип
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные коронки для бурения](#)

Сформировано 29.04.2026 09:20 · KRATONSHOP.RU