

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения DIAM ML-350/2NE

Артикул: 620071



Характеристики

Диаметр сверления 350

до

Стойка с наклоном Нет

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр сверления max, мм кирпич/блоки 20-350;бетон/ж.бетон 20-300

Мощность общая, Вт 4880/3500

Частота вращения 0-350 (200-250 мм)/0-560 (20-200)

Количество скоростей 2

Резьбовое крепление 1 1/4", 1/2"

Высота стойки, мм 1000

Рабочий ход каретки, мм 600

Масса, кг 27

Мощная двухскоростная сверлильная машина, подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Максимальный рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 300 мм, по кирпичу 350мм.

Надежный двухскоростной редуктор обеспечит оптимальную скорость вращения алмазной коронки. Машина так же снабжена электронной регулировкой оборотов и мощности, что помогает подобрать оптимальные обороты сверления и позволяет снизить пусковую нагрузку (мягкий старт).

Сверлильная машина состоит из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки. Сверлильная машина имеет узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком. Также машина снабжена механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).

Особенности:

- Потребляемая мощность двигателя 4,88 кВт 220V, рабочая 3,5 кВт 220V.
- **Две скорости** Машина имеет надежный двухскоростной редуктор, с помощью которого можно подобрать оптимальную скорость сверления для каждого диаметра коронки.
- **Электрическая защита двигателя** Электродвигатель оснащен специальной защитой, которая защищает при повышенной нагрузке или перегреве.
- **Водозащитная кнопка включения** Кнопка включения снабжена специальным силиконовым колпачком, который защищает от попадания влаги.
- **Механическая защита двигателя** Механическая защита представляет собой фрикционную муфту, которая при резком повышении нагрузки или заклинивании коронки защищает редуктор и электродвигатель от поломки.

Комплект поставки:

- Сверлильная машина DIAM ML-350/2NE
- Стойка без наклона
- Зип
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные коронки для бурения](#)

Сформировано 29.04.2026 09:50 · KRATONSHOP.RU