

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения Rotorica Didri 250 с наклоном

Артикул: RT.6110250



Характеристики

Диаметр сверления 250

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **103 050 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	2200
Напряжение, В	220
Частота вращения шпинделя, об/мин	580/1400/2800
Число скоростей	3
Частота, Гц	50
Мах диаметр сверла, мм	250
Плавный пуск	есть
Угол наклона направляющей	45 град

Установка Rotorica Didri 250 предназначена для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 200мм, в кирпиче до 250 мм. Мощность мотора 2200Вт. 3 скорости 580/1400/2800об/мин. Стойка с наклоном до 45

градусов. Макс ход каретки 600мм. Основание с колесами.

Преимущества:

- 3-х скоростной редуктор в масляной ванне
- Мокрое/сухое сверление
- Антивибрационная ручка
- Защита от перегрузки и пульсации, мягкий старт
- Антивибрационная поддержка под грудь
- Умный пуск
- Двойная защита благодаря механическому и электронному сцеплениям.
- Облегченный корпус из алюминиевого сплава.
- Регулируемый угол наклона 0-45 градусов
- Плита 60мм с быстрым подключением сверлильного мотора
- Возможны роликовые каретки или скользящие
- Есть в основании ватерпас
- Лазерное прицеливание для коронок
- Универсальный рычаг под шестигранник 19 мм
- Центрирующее устройство под коронки
- Легкий вес, удобная ручка для переноски.
- С колесами для транспортировки.
- Стояночный тормоз

Комплект поставки:

- Стойка для алмазного сверления Rotorica RDR-220
- Двигатель для алмазного сверления Rotorica RDM-220
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 03.04.2026 19:36 · KRATONSHOP.RU