

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения Rotorica Didri 400 с наклоном

Артикул: RT.6110400



Характеристики

Диаметр сверления 400

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **148 050 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	3300
Вес	41.5 кг
Напряжение, В	220
Частота вращения шпинделя, об/мин	400/800/1200
Число скоростей	3
Частота, Гц	50-60
Мах диаметр сверла, мм	400
Плавный пуск	есть
Угол наклона направляющей	0-45

Установка Rotorica Didri 400 предназначена для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 300мм, в кирпиче до 400мм. Мощность мотора 3300Вт. 3 скорости 400/800/1200об/мин. Стойка с наклоном до 45 градусов. Макс ход каретки 650мм. Основание с колесами.

Преимущества:

- Облегченный корпус из алюминиевого сплава
- 3-х скоростной масляный редуктор: индикатор уровня масла, возможность смены масла
- Блок PRCD
- Плавный пуск
- Система защиты от перегрузки
- Регулируемый угол наклона 0° – 45°
- Быстросъемная пластина крепления двигателя "ласточкин хвост"
- Роликовые направляющие каретки
- Лазерный указатель центра просверливаемого отверстия
- Центрирующее устройство под алмазные коронки
- Универсальный рычаг подачи каретки под шестигранник 19 мм
- Легкий вес, удобная рукоятка для переноски
- Большие колеса для удобства перемещения и транспортировки

Комплект поставки:

- Стойка для алмазного сверления Rotorica RDR-440
- Двигатель для алмазного сверления Rotorica RDM-330
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)