

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения VOLL V-Drill 165

Артикул: 1.01651

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Диаметр сверления 165

до

Стойка с наклоном Нет

Цена без учета доставки: **47 719 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ход каретки, мм	600
Указатель центра сверления	Нет
Наличие колес	Нет
Сверление с водой	Да
Сверление без воды	Нет
Наличие индикатора перегрузок	Нет
Подсоединение, дюйм	1 1/4
Габариты (ДхШхВ), мм	1000x260x180
Вес, кг	16
Напряжение, В	220

Мощность электрическая потребляемая, кВт	2
Максимальный диаметр сверления отверстия, мм	165
Сверление под углом	Нет
Частота вращения, об/мин	1280
Количество скоростей	1

**V-Drill 165** - предназначена для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе.

#### **Область применения:**

Идеально подходит для строительных и монтажных организаций и фирм, занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, а также прокладкой электрических сетей, слаботочных систем.

Удобна в работе, благодаря компактности и относительно лёгкому весу.

#### **Отличительные особенности алмазной сверлильной установки V-Drill 165:**

- Мощный двигатель 2 кВт
- Конструкция электродвигателя позволяет работать без использования стойки, сам электродвигатель оснащен удобной рукояткой
- Стальная сверлильная стойка, с прочным креплением для электродвигателя, устойчивая к деформациям
- Конструкция сверлильной стойки и каретки обеспечивают точность сверления
- Компактная конструкция и относительно малый вес обеспечивают лёгкую транспортировку, а также монтаж и демонтаж установки на рабочем месте
- Механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок службы и снижает износ деталей
- Встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают лёгкую и плавную подачу сверлильной коронки
- Имеет удобную перекидную рукоятку для перемещения каретки
- Каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения по сверлильной стойке

#### **Комплектация:**

- Сверлильный двигатель - 1 шт
- Сверлильная стойка с подошвой и креплением двигателя - 1 шт
- Перекидная рукоятка - 1 шт
- Съёмная рукоятка сверлильного двигателя - 1 шт
- Пластиковая рукоятка - 1 шт
- Инструкция - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 14.05.2026 12:28 · KRATONSHOP.RU