

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения VOLL V-Drill 205

Артикул: 1.02051

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Диаметр сверления 205

до

Стойка с наклоном Нет

Цена без учета доставки: **63 036 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ход каретки, мм	600
Наличие колес	Нет
Сверление с водой	Да
Сверление без воды	Нет
Наличие защитного выключателя PRCD	Да
Наличие индикатора перегрузок	Нет
Габариты (ДхШхВ), мм	1050x420x220
Вес, кг	21
Напряжение, В	220
Мощность электрическая потребляемая, кВт	3,9

Максимальный диаметр сверления отверстия, мм	205
Сверление под углом	Нет
Частота вращения, об/мин	900
Количество скоростей	1

V-Drill 205 - предназначена для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе.

Область применения:

Идеально подходит для строительных и монтажных организаций и фирм, занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, а также прокладкой электрических сетей, слаботочных систем.

Удобна в работе, благодаря компактности и относительно лёгкому весу.

Отличительные особенности алмазной сверлильной установки V-Dril 205:

- Мощный двигатель 3,9 кВт, в прочном алюминиевом корпусе
- Прочная стальная сверлильная стойка, устойчивая к деформациям
- Конструкция сверлильной стойки и каретки обеспечивают точность сверления
- Компактная конструкция и относительно малый вес обеспечивают лёгкую транспортировку, а также монтаж и демонтаж установки на рабочем месте
- Механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок службы и снижает износ деталей
- PRCD переключатель на 3-х метровом кабеле обеспечивает безопасность работы и предохраняет электросистему алмазной сверлильной установки от скачков напряжения в электросети
- Встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают лёгкую и плавную подачу сверлильной коронки
- Имеет удобную перекидную рукоятку для перемещения каретки
- Каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения по сверлильной стойке

Комплектация:

- Сверлильный двигатель - 1 шт
- Сверлильная стойка с подошвой - 1 шт
- Перекидная рукоятка - 1 шт
- Пластиковая рукоятка - 1 шт
- Инструкция - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)