

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения VOLL V-Drill 405

Артикул: 1.04051

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Диаметр сверления 405

до

Стойка с наклоном Нет

Цена без учета доставки: **113 224 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ход каретки, мм	600
Указатель центра сверления	Нет
Наличие колес	Нет
Наличие защитного выключателя PRCD	Да
Наличие индикатора перегрузок	Нет
Габариты (ДхШхВ), мм	1030x760x370
Вес, кг	34
Напряжение, В	220
Мощность электрическая потребляемая, кВт	5,1
Максимальный диаметр сверления отверстия, мм	405

Сверление под углом	Нет
Частота вращения, об/мин	550/900
Количество скоростей	2

V-Drill 405 - предназначена для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, включая железобетон с высокой степенью армированности, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе.

Исключительно прочное исполнение сверлильной стойки, выполненной из высококачественной стали, позволяет использовать установку в жёстких условиях.

Отличительные особенности алмазной сверлильной установки V-Drill 405:

- Двигатель мощностью 5,1 кВт, в прочном алюминиевом корпусе, оснащен двумя скоростями вращения, которые позволяют производить бурение на скоростях 500 и 900 об/мин
- Прочная стальная сверлильная стойка, устойчивая к деформациям
- Конструкция сверлильной стойки и каретки обеспечивают точность сверления
- Механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок службы и снижает износ деталей
- PRCD переключатель на 3-х метровом кабеле обеспечивает безопасность работы и предохраняет электросистему алмазной сверлильной установки от скачков напряжения в электросети
- Встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают легкую и плавную подачу сверлильной коронки
- Имеет удобную перекидную рукоятку для перемещения каретки
- Каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения по сверлильной стойке

Комплектация:

- Сверлильный двигатель - 1 шт.
- Сверлильная стойка с подошвой - 1 шт.
- Перекидная рукоятка - 1 шт.
- Пластиковая рукоятка - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 29.04.2026 10:54 · KRATONSHOP.RU