

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения WEKA DK 32 и штатив KEOS KS-450J

Артикул: WEKA DK 32 + KS-450J

Гарантия низких цен [KratonShop.ru](http://KratonShop.ru)



#### Характеристики

Диаметр сверления 350

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **305 900 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность w	3200
Выходная мощность w	2300
Рабочее напряжение V	220
Число оборотов об./мин.	230/480/720
Отверстий в бетоне со штативом мм	50-350
Резьба шпинделя	1 1/4
Уровень звукового давления	86 дБ
Вес комплекта кг	34,9

**Сверлильная машина WEKA DK 32** - со стойкой, на которой в процессе выполнения работы, можно изменять угол наклона в диапазоне от 30 до 150 градусов по отношению к опорной стойке и соответственно к

закрепляемой поверхности.

### **Установка алмазного бурения WEKA DK 32.**

Легкая и прочная сверлильная машина, с картерной смазкой двигателя для максимальной производительности и снижения объема техобслуживания; Муфта скольжения защищает сверлильную машину от перегрузки; Устройство защиты от перегрузки предохраняет двигатель; Электронная система плавного запуска; Оснащена PRCD и рукояткой; Антифрикционное кольцо для предотвращения самозатягивания коронки; Уровень звукового давления: 86 дБ; Номинальное ускорение: 2,5 м/сек<sup>2</sup>.

**Двигатель Weka DK 32** - надежный высокомоментный электродвигатель, оснащенный системой Intellitronic (электронной регулировкой пуска машины и защитой от перегрузок). Блок персональной защиты PRCD. Переключение оборотов осуществляется ручкой на редукторе. Для получения ровных качественных отверстий в различных материалах: бетоне и железобетоне, кирпиче, искусственном и натуральном камне. Это усовершенствованная модель двигателя DK22 с увеличенной мощностью, удобством и безопасностью. Максимальная эффективность в работе, наивысшее качество. Профессиональное оборудование, максимальный диаметр сверления 350 мм.

**Штатив с наклоном KEOS KS-450J** - оременная разработка завода, отвечающая всем требованиям эксплуатации. Возможно использование ручных моторов алмазного сверления со стандартными посадками 60мм через проушину (поставляется отдельно). Все рабочие части, включая ролики подачи, изготовлены из высококачественной стали. Все узлы, подлежащие износу, обслуживаемы и заменяемы. Быстросъемная система крепления мотора. Устойчивая и эргономичная опорная плита с колёсами для удобства транспортировки и с возможностью вакуумного крепления (в комплекте).



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 03.04.2026 19:36 · KRATONSHOP.RU