

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка аспирационная для металлической стружки BELMASH MDC1100

Артикул: D117A



Характеристики

Производительность	18333.33 л/мин
Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Тип использования	металлообработка

Цена без учета доставки: **53 465 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Вт
Объем всасывания	1100 м3/час
Частота вращения крыльчатки	2800 об./ мин
Разрежение воздуха	1500 Па
Напряжение питающей сети	220 В
Тип электродвигателя	Асинхронный
Реверс	нет
Уровень фильтрации	30 мкм
Диаметр крыльчатки	325 мм
Размер фильтр-мешка (ДхВ)	350х450 мм

Объем фильтр-мешка	43 л
Материал фильтр-мешка	огнестойкая ткань
Размер ящика для отходов (ДхШхВ)	435x295x100 мм
Материал изготовления шланга	нержавеющая сталь
Диаметр входных патрубков	100 мм
Уровень звукового давления (шума)	88 дБ
Габаритный размер (ДхШхВ)	940x590x1170 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	1190x460x455 мм
Масса нетто	37 кг
Масса брутто	40 кг

Установка BELMASH MDC1100 предназначена для удаления металлических опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе металлообработки.


Преимущества:

- Эффективное удаление опилок и пыли
- Надежный асинхронный двигатель
- Простая замена фильтра
- Компактный устойчивый корпус

Конструкция:

- Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный узел. Более крупные и тяжелые частицы падают в ящик для отходов, а мелкие частицы, такие как пыль, под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Материал крыльчатки - алюминий.
- Питание установки BELMASH MDC1100, осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 230 В.
- Продуманная конструкция позволяет менять фильтр без потери времени. Устойчивое основание исключает опрокидывание модели при работе.
Соединительный шланг (100x1800 мм) изготовлен из нержавеющей стали, а фильтр-мешок огнестойкой ткани. Они обеспечивают надежность и долгую службу.
- Установка имеет небольшие размеры. Это позволяет комфортно расположить ее даже в небольшой мастерской. А для безопасного перемещения установки предусмотрены две удобные ручки.

Преимущества BELMASH MDC1100



Надежный двигатель

Асинхронный двигатель с режимом работы S1 и мощностью 750 Вт

•



Эффективное удаление пыли

Фильтр-мешок из текстиля со специальной пропиткой (степень фильтрации — 30 мкм)




Одновременное подключение к двум станкам

Два патрубка для удаления отходов резания (Ø100 мм)



Простая смена фильтра

Фильтр-мешок снимается легко - ослабить винт, закрепляющий хомут, и снять мешок с патрубка



Контроль заполняемости

В ящике для отходов имеется смотровое окно, благодаря которому наглядно виден уровень заполняемости



Легкое перемещение

Благодаря двум ручкам на корпусе вытяжную установку можно перемещать по мастерской

Комплект поставки:

- Установка аспирационная для металлической стружки BELMASH MDC1100
- Фильтр-мешок
- Шланг соединительный
- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 09:04 · KRATONSHOP.RU