

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка аспирационная для металлической стружки BELMASH MDC1800/400

Артикул: D120A



Характеристики

Производительность	30000 л/мин
Напряжение питания	380 В
Мощность	2.1 кВт
Тип использования	металлообработка

Цена без учета доставки: **64 160 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	400 В
Потребляемая мощность	2100 кВт
Производительность (min)	1800 м ³ /ч
Объем мешка для мусора	43 л.
Габариты	850x680x750 мм
Вес	72 кг
Объем мешка для мусора	43 м ³
Разрежение	1500 Па
Производительность (max)	1800 м ³ /ч
Уровень шума	85,5 дБ

Частота вращения 2800 об/мин

Вытяжная установка BELMASH MDC1800/400 предназначена для удаления металлических опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе металлообработки.

Преимущества

- Двухступенчатая очистка воздуха через фильтр-мешок и фильтр-картриджи.
- Функциональность – можно одновременно подключить два станка.
- Мобильность - предусмотрены две ручки и четыре поворотных ролика, два из них со стопором.
- Быстрая сборка и простота в обслуживании.
- Легкая очистка контейнера для отходов.

Конструкция

- Питание установки BELMASH MDC1800/400, осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 400 В.
- Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный узел. Более крупные и тяжелые частицы падают в ящик для отходов, а мелкие частицы, такие как пыль, под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Далее дополнительно очищается через фильтр-картриджи, установленные в дверце. Установка имеет соединительный шланг из нержавеющей стали (100x1800 мм) и фильтр-мешок из огнеупорной ткани. Крыльчатка выполнена из стали.
- Высокая производительность в сочетании с мобильностью позволяют создать локальную систему очистки воздуха в непосредственной близости от источника пыли.

Преимущества BELMASH MDC1800/400



Двухступенчатая система фильтрации

Воздух проходит через фильтр-мешок (степень фильтрации 30 мкм) затем через два фильтр-картриджа тонкой очистки (5 мкм)



Мощный двигатель

Асинхронный двигатель с режимом работы S1 и мощностью 2100 Вт



Одновременное подключение к двум станкам

Два патрубка для удаления отходов резания (Ø100 мм)



Мобильность

Предусмотрены две ручки и четыре поворотных ролика, два из них со стопором



Контроль заполняемости

В ящике для отходов имеется смотровое окно, благодаря которому наглядно виден уровень заполняемости

Комплект поставки:

- Установка аспирационная для металлической стружки BELMASH MDC1800/400
- Фильтр-мешок
- Фильтр-катридж 2 шт.
- Шланг соединительный
- Ролики 4 шт.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:30 · KRATONSHOP.RU