

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка для замены масла АКПП Wiederkraft WDK-89304

Артикул: WDK-89304



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **43 172 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Объем бака	2 x 30 л
Мощность	70 Вт
Манометр	0-16 бар
Шланг подачи масла	2,5 м
Шланг откачки масла	2,5 м
Подключение	12 В
Габариты	469 x 600 x 1115 мм
Вес	39 кг

Пневматическая установка Wiederkraft WDK-89304, которая предназначена для удаления, очистки и замены гидравлических жидкостей в большинстве типов и моделей АКПП, трансмиссий, гидромуфт,

масляных радиаторов и гидравлических трубопроводов в условиях автосервисов и СТО. Установка оснащена сменным фильтром и может быть использована для очистки масла путем фильтрации. Имеет две емкости по 30 литров для новой и отработанной жидкости. Конструкция обладает небольшими размерами, оснащена специальными карманами для хранения сервисных шлангов. Комфортное перемещение обеспечивается четырьмя колесами и удобной транспортировочной рукояткой. Антикоррозийное покрытие корпуса увеличивает срок службы установки. В комплект включен комплект переходников и адаптеров для европейских, японских и корейских автомобилей.

Особенности и преимущества:

- Удобная аналоговая панелью управления с двумя датчиками давления для мониторинга промывки гидравлических систем;
- С установкой поставляется большой набор универсальных присоединительных адаптеров в пластиковом кейсе;
- Две шкалы и два указателя позволяют контролировать уровень масла в резервуарах;
- Конструкция компактна и не занимает много места (47 x 60 x 111,5 см);
- За счет четырех колес и рукояток установку легко перемещать внутри рабочей зоны;
- Специальный карман для хранения сервисных шлангов;
- Наличие сменного фильтра для очистки жидкости;
- Две большие ёмкости для жидкостей (2 x 30 литров).

Функции установки:

- Практически полная замена старой трансмиссионной жидкости на новую;
- Промывка АКПП;
- Возможность забора новой жидкости из любой внешней емкости;
- Визуальный контроль качества жидкости по смотровым трубкам.

Применение:

- Промывка коробки передач. Автомобиль должен быть приподнят над землей, добавка заливается в бак или в ATF. Далее в течении 5 минут производится промывка при включенном двигателе и

включенной передаче;

- Замена масла. Старое масло выдавливается из системы и попадает в бак для старого масла, а новое масло закачивается в систему из бака для нового масла. Внешним краном производится балансировка двух потоков. Данная фаза осуществляется вручную, когда цвет старого масла становится как цвет нового;
- Проверка жидкостей. Отключить установку и проверить возможные потери давления при включенном двигателе и передаче, проверить уровень масла;
- Слив старого масла. Производится из бака установки в специальную внешнюю емкость. Операция производится помпой установки.

Комплектация:

- Установка для замены масла в АКПП WDK-89304 — 1 шт.
- Набор аксессуаров в пластиковом кейсе (короткие шланги, адаптеры, фитинги и хомуты) — 1 шт.
- Сменный фильтр для очистки жидкости — 1 шт.
- Сервисные шланги — 2 шт.

Сформировано 17.04.2026 15:54 · KRATONSHOP.RU