

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка для замены масла АКПП Wiederkraft WDK-ATF990

Артикул: WDK-ATF990



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **113 400 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Объем бака	2 x 20 л
Мощность	150 Вт
Манометр	0-1,6 мПа
Фильтрующий элемент	20 мкм
Погрешность эквивалентной замены	0,01 л
Шланг подачи масла	3 м
Шланг откачки масла	3 м
Шланг слива масла с установки	1,5 м
Подключение	12 В
Габариты	600 x 570 x 1120 мм

**Установка WiederKraft WDK-ATF990** — современное устройство, производящее полную замену масла автоматической трансмиссии методом эквивалентного замещения. Установка требует минимального участия оператора. Встроенные высокоточные весы обеспечивают максимальную точность замены масла. Благодаря этому оператору не требуется контролировать производительность насосов АКПП, разницу в температуре между старым и новым маслом. В комплект входит набор адаптеров для подключения к АКПП автомобилей различных марок и моделей. Установка оснащена Touch-screen 9" и интеллектуальной системой управления. Русифицированный интерфейс интуитивно понятен, установка проста в управлении. Встроенная база данных с фотографиями мест подсоединения, типами и номерами адаптеров помогает оператору точно и быстро определить место подключения установки к АКПП. База данных включает в себя большинство марок и моделей автомобилей. Функция очистки АКПП позволяет эффективно отмыть отложения, образовавшиеся за длительный срок эксплуатации у автомобилей с высоким пробегом, таким образом предотвращая засорение фильтра и масляное голодание АКПП.

#### **Особенности и преимущества:**

- Полностью автоматический цикл полной замены масла в АКПП позволяет сэкономить время и силы оператора;
- Инструкция с подсказками на картинках облегчает понимание процесса замены масла;
- Сверхточный манометр с диапазоном от 0 до 1,6 Мпа обеспечивает точность и надежность измерений;
- Понятное русифицированное меню позволяет легко настроить установку под нужды каждого автомобиля;
- Принудительная промывка системы для удаления загрязнений и остатков старой жидкости, способствует продлению ресурса АКПП;
- Погрешность замены масла составляет всего 0,01 литра, что гарантирует высокую точность процесса;
- База данных автомобилей включает информацию о различных моделях и их спецификациях, что позволяет настроить установку под конкретный автомобиль;
- Высокоточные электронные весы, обеспечивающие точное измерение сливаемой и заливаемой жидкости, исключая ошибки;
- Две шкалы и два указателя позволяют контролировать уровень масла в резервуаре для отработанной жидкости и в резервуаре для новой жидкости;
- Фильтр с точностью 20 мкм обеспечивает высокую чистоту масла;
- Наличие четырех колес в установке позволяет легко и быстро перемещать установку по рабочей зоне;
- Универсальные адаптеры, подходящие для большинства марок и моделей автомобилей;
- Установка оснащена специальным карманом для хранения сервисных шлангов;
- Установка подключается от обслуживаемого автомобиля через 12-вольтовую сеть, что делает ее удобной в использовании;
- В комплекте поставки входят канистры для жидкости объемом 20 литров каждая, обеспечивая достаточный запас масла для проведения процедуры замены;
- Длина шлангов составляет 3 метра каждый, что обеспечивает удобство использования и возможность работы с различными типами автомобилей;

- Установка поставляется с комплектом расходных материалов, в т. ч. фильтром тонкой очистки, что позволяет без проблем обслужить установку без потери качества предоставляемой услуги.

#### **Функции установки:**

- Добавление нового масла;
- Очистка АКПП;
- Слив масла с АКПП;
- Цикл маслосамещения;
- Слив масла из установки;
- Калибровка весов.

#### **Комплектация:**

- Установка для замены масла в АКПП WDK-ATF990 — 1 шт.
- Шланг подачи масла — 1 шт.
- Шланг откачки масла — 1 шт.
- Шланг слива масла с установки — 1 шт.
- Фильтр + 2 запасных — 3 шт.
- Набор адаптеров для подключения к АКПП в пластиковом кейсе — 1 шт.

Сформировано 17.04.2026 17:22 · KRATONSHOP.RU