

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Устройство для снятия кромки с трубы для ФС-10/22/26

Артикул: FSTS0220000V



Характеристики

Для машин

ФС-10/22/26

Цена без учета доставки: **46 781 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр от 150 до 350 мм

Толщина станки трубы максимальная 14 мм

Вес 8 кг

Снятие фаски с горизонтально лежащих труб обеспечивается оснасткой ФСТ. Оснастка монтируется на фаскосниматели серии ФС и позволяет снять нагрузку с оператора при обработке кромки в нижней части окружности трубы. Кроме этого с оператора снимается и большая часть вибрационной нагрузки.

Имеющиеся образцы оснастки позволяют снимать фаску с труб диаметром от 350 мм и до бесконечности, то есть с прямых листов.

Теперь, наша компания предлагает оснастку для снятия фаски с труб диаметром от 150 до 350 мм, при толщине стенки до 14 мм.

Оснастка ФСТС устанавливается на все современные модели фаскоснимателей ФС-10*, ФС-22М и ФС-26

*при приобретении для ФС-10 просьба ставить в известность, т.к. возможны остатки моделей несовместимого типа

Используются в машинах:

- [Фаскосниматель ФС-10](#)
- [Фаскосниматель ФС-22М](#)

Сформировано 17.04.2026 15:50 · KRATONSHOP.RU