

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Вакуумное проверочное устройство СП62

Артикул: 3.62000



#### Характеристики

Общая мощность 150 Вт

Цена без учета доставки: **116 302 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |       |
|---|-------|
| Максимальное создаваемое давление, кПа              | 84    |
| Диапазон рабочих температур, °С                     | 5-40  |
| Площадь контролируемой поверхности, см <sup>2</sup> | 700   |
| Мощность, кВт                                       | 0.15  |
| Напряжение, В                                       | 230   |
| Частота, Гц   | 50/60 |
| Уровень шума, дБ                                    | 48    |
| Гарантия  | 1 год |
| Расход воздуха, л/мин                               | 30    |
| Вес, кг   | 9.5   |

**Вакуумное проверочное устройство СП62 используется:**

Для контроля качества сварных швов полимерных мембран на строительных площадках (проверка на герметичность).

**Особенности:**

- Простота использования и высокая достоверность результатов испытаний.
- Большая площадь контролируемой поверхности (700 кв. см.)
- Высокая скорость откачки воздуха (30 л/мин).
- Устройство представляет собой прозрачную полусферу с мягким обтюратором на торце и вакуумных насос. Давление контролируется по манометру.

**Применение:**

- Используется для проверки герметичности сварочных швов и обнаружения повреждений при монтаже полимерных мембран.

**Комплект поставки:**

- Вакуумное проверочное устройство СП62 (арт.3.62000)
- Алюминиевый кейс
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 03.04.2026 21:19 · KRATONSHOP.RU