

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вакуумное проверочное устройство СП62

Артикул: 3.62000



Характеристики

Общая мощность 150 Вт

Цена без учета доставки: **116 302 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное создаваемое давление, кПа	84
Диапазон рабочих температур, °С	5-40
Площадь контролируемой поверхности, см ²	700
Мощность, кВт	0.15
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50/60
Уровень шума, дБ	48
Гарантия	1 год
Расход воздуха, л/мин	30
Вес, кг	9.5

Вакуумное проверочное устройство СП62 используется:

Для контроля качества сварных швов полимерных мембран на строительных площадках (проверка на герметичность).

Особенности:

- Простота использования и высокая достоверность результатов испытаний.
- Большая площадь контролируемой поверхности (700 кв. см.)
- Высокая скорость откачки воздуха (30 л/мин).
- Устройство представляет собой прозрачную полусферу с мягким обтюратором на торце и вакуумных насос. Давление контролируется по манометру.

Применение:

- Используется для проверки герметичности сварочных швов и обнаружения повреждений при монтаже полимерных мембран.

Комплект поставки:

- Вакуумное проверочное устройство СП62 (арт.3.62000)
- Алюминиевый кейс
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 03.04.2026 21:22 · KRATONSHOP.RU