

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумуляторная батарея Vektor Energy HRL 12-490W

Артикул: HRL 12-490W

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Емкость	140 А/ч
Напряжение	12 В

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Емкость, Ач	140
Напряжение, В	12
Технология	AGM
Срок службы	12 лет
Тип клеммы	M8
Рабочий диапазон температуры, °С от -20°С до +60°С.	
Ширина, мм	173 мм
Глубина, мм	406 мм
Высота, мм	209 мм
Вес	38,3 кг

Vektor Energy HRL 12-490W серии High Rate относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA)

Особенности VEKTOR ENERGY High Rate:

- Аккумуляторы серии HRL обладают низким саморазрядом и рассчитаны для длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме.
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Современная конструкция решетки, содержащая высокоэффективные активные материалы и особый состав пасты позволили добиться низкого внутреннего сопротивления и отдачи энергии высокой плотности в режимах разряда от 5 до 90 минут.
- Серия High Rate обеспечивает увеличение отдаваемой мощности более чем на 30% в сравнении с обычными номиналами аналогичной емкости.
- Расширенная гарантия производителя.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
- Разработаны специально для применения в энергоемких системах бесперебойного питания ЦОД и другого высокотехнологичного оборудования



Комплект поставки:

- Аккумулятор Vektor Energy HRL 12-490W - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Сформировано 02.05.2026 12:56 · KRATONSHOP.RU