

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резчик арматуры ВЕКТОР GQ40

Артикул: 00-00000145



#### Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	40 мм

Цена без учета доставки: **131 209 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	40
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	32
Макс. диаметр арматуры А500С, мм	28
Число резов в минуту	32
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	389
Масса оборудования в упаковке, кг	399

Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1320x530x710
Тип упаковки	железный каркас

**Станок для резки арматуры GQ40** - применяются для качественной и высокоточной обработки стальных прутьев арматуры с винтовой нарезкой или без нее.

Станки для резки используются на современных высоко-производительных предприятиях, специализирующихся на изготовлении железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий.

#### **Особенности станков для резки арматуры GQ40:**

- Станки с литым корпусом из высокопрочного чугуна с добавлением графита, который придаёт свойство пластичности и прочности. Монолитная конструкция лучше принимает твёрдый удар при резке арматуры чем стальной сварной корпус, предотвращает сварную деформацию и отпайку.
- Большой приводной шкиф, выполняющий роль маховика (GQ40 - 35 кг, GQ50 - 50 кг), для лучшего сбережения приводной энергии и облегчения нагрузки на электродвигатель.
- Электродвигатель собственного производства (мощность GQ40 - 3 кВт, GQ50 - 4 кВт), класс изоляции F для обеспечения непрерывной работы.
- Уровень шума в работе не выше 85 дБ за счёт использования шестерни с косыми зубами.
- Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе.
- Каждый станок подвергается четырёхчасовому испытанию с измерением уровня шума и температуры.
- Резцы с высоким рабочим ресурсом.
- Увеличен вес нетто для GQ40 до 385 кг, GQ50 до 530 кг

#### **Станки для резки арматуры обеспечивают:**

- абсолютную безопасность
- рекордно низкий уровень шума
- простоту работы и обслуживания

При создании и возведении железобетонных конструкций нарезка арматуры может занимать значительную (до 40 процентов!) часть времени и сил, а значит, именно от надежности и производительности оборудования для резки арматуры во многом зависят высокие темпы и качество работ.

Сформировано 19.06.2026 08:51 · KRATONSHOP.RU