

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры VEKTOR GW40A

Артикул: 00-00002138

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	40 мм

Цена без учета доставки: **102 155 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Модель	Скорость вращения рабочего диска, об/мин	Мощность (при 380 В 50 Гц) кВт	Габариты, мм(ДхШхВ)	Вес нетто, кг	Класс арматуры
					ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A- (A240)	A- (A400)	A-500С	Ат 500		
Кол-во прутков при одновременной гибке, шт.					
1	2	3	1	2	3
					1 2 3 1 2 3

Максимально
допустимый
диаметр
арматуры, мм.

GW40A	8	3	840x740x800	270	40	22 14 32 20 12 28 18 10 32 20 12
-------	---	---	-------------	-----	----	----------------------------------

Станок для гибки арматуры GW40A - повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве, например, при создании фундаментов будущих зданий.

Особенности станков для гибки арматуры GW40A:

- Возможность использования при низких температурах (до -20 °С)
- Каркас выполнен из высококачественной стали (утолщённые рёбра жёсткости)
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F
- Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi
- Наличие смотровых окон для отслеживания уровня масла в редукторе

Комплектация:

- Пальцы, ф мм (30мм - 1шт, 35 мм - 1 мм, 40 мм - 1 шт, 43 мм - 1шт)
- Обкатные ролики, ф мм (82мм - 1шт, 72 мм - 1 мм, 100 мм - 1 шт)

Модели комплектуются ножной педалью, набором гибочных приспособлений, квадратной втулкой для упора, болтом M20 для регулировки упора, инструкцией.

Сформировано 19.06.2026 10:06 · KRATONSHOP.RU