

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры VEKTOR GW40M с электронным блоком управления (ЧПУ)

Артикул: 00-00007908



Характеристики

| | |
|-----------------------------|-------|
| Мощность | 3 кВт |
| Максимальный диаметр прутка | 40 мм |
| Напряжение | 380 В |

Цена без учета доставки: **108 114 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 В |
| Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм | 36 |
| Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм | 32 |
| Скорость вращения планшайбы, об/мин | 8 |
| Педаль | В наличии |
| Степень автоматизации | с ЧПУ (автоматический) |
| Колеса для перемещения | Да |
| Масса оборудования, кг | 275 |

Габариты оборудования ДхШхВ, мм 840x740x800

Тип упаковки Металлический каркас

Станок для гибки арматуры Vektor GW40M с ЧПУ предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях.

Оборудование с ЧПУ автоматизирует процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, значительно сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий. На станке можно выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW40M с ЧПУ

Заготовка из арматуры формируется при вращении планшайбы, за процесс вращения отвечают электродвигатель и редуктор станка.

Чтобы получить нужный радиус и форму заготовки, используют обкатные ролики и пальцы. Угол изгиба задается на многофункциональной панели управления.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW40M с ЧПУ:

- Легкое управление настройками гибки благодаря ЧПУ. На встроенной в корпус панели можно задать угол изгиба, количество изгибов, количество изделий в партии и количество партий.
- Диаметр изгибаемой арматуры до 40 мм.
- Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.
- Минимальная потребность в техническом обслуживании.
- Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.
- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.
- Работает при низкой температуре до -20°C.
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
- Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

Комплектация:

- ножная педаль
- набор гибочных приспособлений
- квадратная втулка для упора
- болт M20 для регулировки упора
- инструкция

Сформировано 26.05.2026 14:59 · KRATONSHOP.RU