

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гибщик арматуры VEKTOR GW40M с электронным блоком управления (ЧПУ)

Артикул: 00-00007908



Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	40 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **114 975 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	36
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	32
Скорость вращения планшайбы, об/мин	8
Педаль	В наличии
Степень автоматизации	с ЧПУ (автоматический)
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	275

Габариты оборудования ДхШхВ, мм 840x740x800
Тип упаковки Металлический каркас

Станок для гибки арматуры Vektor GW40M с ЧПУ предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях.

Оборудование с ЧПУ автоматизирует процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, значительно сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий. На станке можно выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW40M с ЧПУ

Заготовка из арматуры формируется при вращении планшайбы, за процесс вращения отвечают электродвигатель и редуктор станка.

Чтобы получить нужный радиус и форму заготовки, используют обкатные ролики и пальцы. Угол изгиба задается на многофункциональной панели управления.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW40M с ЧПУ:

- Легкое управление настройками гибки благодаря ЧПУ. На встроенной в корпус панели можно задать угол изгиба, количество изгибов, количество изделий в партии и количество партий.
- Диаметр изгибаемой арматуры до 40 мм.
- Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.
- Минимальная потребность в техническом обслуживании.
- Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.
- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.
- Работает при низкой температуре до -20°C.
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
- Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

Комплектация:

- ножная педаль
- набор гибочных приспособлений
- квадратная втулка для упора
- болт M20 для регулировки упора
- инструкция

Сформировано 17.04.2026 12:01 · KRATONSHOP.RU