

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резчик швов ВЕКТОР VFS-350

Артикул: 00-00001450



#### Характеристики

Мощность 4.05 кВт

Максимальная  
глубина реза 110 мм

Диаметр алмазного  
диска 350

Тип двигателя бензиновый

Цена без учета доставки: **63 069 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, л.с.	5.5
Тип двигателя	Хонда GX160
Тип привода	бензиновый
Тип масла	SAE 10W30
Скорость, об/мин	3600
Глубина реза (номинальная/максимальная), мм	от 80 до 110
Объем бака для воды, л	12
Диаметры дисков	300 мм/350 мм
Приводные ремни	13x584 2 шт.
Габаритные размеры, мм	960x520x900

**Швонарезчик VEKTOR VFS-350** - отлично подходит для резки швов глубиной до 110 мм. С помощью швонарезчика можно разрезать как бетон, так и асфальт. Работает от мощного бензинового двигателя (GX160). Рекомендован для использования в открытых рабочих зонах. Отличается автономностью и простотой использования. При работе резчик безопасен и надёжен. Может резать без использования охлаждения. Оптимальное давление на диск обеспечивается правильно распределённым весом внутренней конструкции. Щиток диска открывается на петлях, что обеспечивает более лёгкую смену диска. Шины швонарезчика выполнены из мягкого каучука, что обеспечивает плавность хода. Легко перевозится любым транспортным средством. В комплектацию входит дополнительный ремень.

**Особенности:**

- Бак расположен в центре, благодаря этому центр тяжести посередине, легче управляется и передвигается вперёд
- Благодаря правильно расположенному центру тяжести рез происходит по оптимальной траектории и линейности, что в свою очередь увеличивает срок службы диска
- Короткий рычаг у поручня позволяет легче управлять линейностью и маневренностью хода
- Прорезиненная накладка на поручне защищает от нежелательных вибраций
- Наличие бака для воды даёт возможность использовать диски как для мокрой, так и для сухой резки (не требуется постоянный источник проточной воды)
- Чётко фиксируемая глубина нарезаемого шва, прямой и точный рез
- Наличие стояночного тормоза увеличивает безопасность эксплуатации
- Простая и быстрая регулировка глубины реза за счёт вращения штурвала

**Комплект поставки:**

- Резчик швов VEKTOR VFS-350
- ЗИП
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные диски](#)