

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита ВЕКТОР VPG-160

Артикул: 00-00001179

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	160 кг
Мощность двигателя	9.0 л/с
Реверс	Механический
Центробежная сила	30.5 кН

Цена без учета доставки: **149 904 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт/л.с.	6.6/9.0
Тип двигателя	Honda GX 270 (оригинал)
Центробежная сила, кН	30.5
Частота вращения эксцентрика	4000
Размеры подошвы, мм	730x500
Глубина уплотнения, мм	500
Габаритные размеры, мм	620x635x700
Вес, кг	161

Виброплита ВЕКТОР VPG-160 - уникальное сочетание мощности, производительности и надёжности. Подходит для уплотнения всех видов грунта, песка, щебня и гравия. Благодаря гидроприводу

реверса виброплита способна изменять направление движения без остановки двигателя, а также работать на месте, что очень удобно в стеснённых условиях. Высокая мощность обеспечивает высокий коэффициент уплотнения материалов. Профессиональный высоконадёжный бензиновый двигатель HONDA мощностью 9.0 л.с.

Виброплита оснащена баком для воды 11 литров (доп. опция).

Преимущества:

- увеличенная мощность двигателя;
- реверсивный ход
- доборные панели позволяют увеличить площадь подошвы плиты

Особенности двигателя:

- Самая высокая мощность для этого литража;
- Все компоненты разработаны для длительного использования;
- Самое низкое потребление топлива в своей категории;
- Экологичность

Высокопрочная рама предохраняет двигатель виброплиты от повреждений в жёстких условиях строительной площадки. Специальный крюк на защитной раме позволяет осуществлять погрузку/разгрузку виброплиты при помощи крана или погрузчика.

Сформировано 29.04.2026 09:45 · KRATONSHOP.RU