

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита ВЕКТОР VPG-330

Артикул: 00-00003262

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	231 кг
Мощность двигателя	13.0 л/с
Реверс	Механический
Центробежная сила	38 кН

Цена без учета доставки: **223 235 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт/л.с. 9.5/13

Тип двигателя Honda GX390

Частота вибраций 3750

Центробежная сила, кН 38

Размеры подошвы, мм 900 x 675

Габаритные размеры, мм 970x700x1110

Вес нетто, кг 231

Вес брутто, кг 248

Виброплита ВЕКТОР VPG-330 - служит для уплотнения грунта во время строительства или ремонта дорожного покрытия. Монолитное соединение виброузла обладает **устойчивостью к вибрациям**, что

способствует **длительной эксплуатации вибромеханизма**

Преимущества:

- Используется при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, фундаментов и других строительных работах.
- Основание выполнено из литого чугуна с использованием графита, что обеспечивает его прочность и пластичность.
- Монолитное соединение виброузла с чугунной подошвой позволяет увеличить срок службы вибромеханизма в отличие от конструкции крепления вибромеханизма сваркой или болтами, а также уменьшить вибрационные потери по сравнению с виброплитами с использованием болтового крепления виброузла.
- За счёт более тяжёлой массы эксцентрика увеличивается сила возбуждения и мощность уплотнения.
- Уплотнённая подошва - 12 мм.
- Наличие ручек и колес для перемещения.

Комплектация:

- Виброплита
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:49 · KRATONSHOP.RU