

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита ВЕКТОР VPG-70C

Артикул: 00-00001468



Характеристики

Вес	73 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	12 кН

Цена без учета доставки: **71 542 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт/л.с. 4.0/5.5

Тип двигателя Honda GX160 (оригинал)

Центробежная сила, кН 12

Размеры подошвы, мм 535x350x12

Глубина уплотнения, мм 200

Габаритные размеры, мм 890x480x730

Вес брутто, кг 73

Виброплита ВЕКТОР VPG-70C - с баком для воды предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта.

Основание плиты выполнено из литого высокопрочного чугуна с использованием графита, что делает основание плиты прочным и пластичным.

Монолитное соединение виброузла с чугунной подошвой позволяет:

- увеличить срок службы вибромеханизма в отличие от конструкции крепления вибромеханизма сваркой или болтами;
- уменьшить вибрационные потери по сравнению с виброплитами с использованием болтового крепления виброузла.

За счёт более тяжёлой массы эксцентрика (вес VPG-70C - 3.1 кг, VPG-100C - 3.54 кг) увеличивается сила возбуждения и мощность уплотнения.

Уплотнённая подошва - 12 мм. Наличие ручек и колес для перемещения. С баком для воды.

Соотношение параметров цена/качество делает виброплиты марки Vektor привлекательными и конкурентоспособными на Российском рынке.

Сформировано 09.06.2026 03:08 · KRATONSHOP.RU