

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброкаток двухвальцовый Vektor VRDR-800

Артикул: VRDR-800



Характеристики

Вес 800 кг

Центробежная сила 25 кН

Цена без учета доставки: **832 906 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Марка и модель ДВС	HondaGX390
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность ДВС, кВт	9,6
Мощность ДВС, л.с.	13
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	38
Объем топливного бака, л	6,5
Преодолеваемый уклон, %	30
Скорость, км/ч	3,5
Центробежная сила вибратора, кН	25

Частота ударов вибрации, Гц	75
Ширина вальца	708
Диаметр вальца, мм	400
Масса оборудования, кг	800
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1460x900x2050
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1330x720x1880

Виброкаток одновальцовый VRDR-800 - широко применяется в разных видах работ. Усовершенствованная модель демонстрирует улучшенные показатели маневренности, безопасности и надежности.

- Виброкаток оснащен бензиновым двигателем Honda GX390 (13 л.с.).
- Передний валец — поворотный.
- Ширина вальцов — 708 мм.
- Для повышения безопасности предусмотрены фары, а также система торможения, исключая наезд на оператора.

Комплект поставки:

- Виброкаток
- Инструкция

Сформировано 24.04.2026 08:22 · KRATONSHOP.RU