

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вибротрамбовка ВЕКТОР VRG-80

Артикул: 00-00000782



Характеристики

Вес	81.5 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Тип двигателя	бензиновый
Центробежная сила	10 кН

Цена без учета доставки: **88 945 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4.0/5.5
Тип двигателя	Honda GX 160 (оригинал)
Центробежная сила, кН	10
Рабочие обороты двигателя, об/мин.	450-660
Глубина уплотнения, мм	400-600
Амплитуда вибраций, мм	40-65
Размеры подошвы, мм	330x290
Высота прыжка, мм	50-60
Габаритные размеры, мм	750x430x1100
Вес нетто, кг	81,5

Вес брутто, кг

96,5

Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80 - предназначена для равномерного уплотнения почвы с целью уменьшения пустот между частицами почвы и повышения её объёмного веса в сухом состоянии за счёт удаления влаги. **VRG-80** защищена рамой сбоку и сверху от падения. Обеспечивает максимальную надёжность благодаря использованию высококачественных материалов.

Преимущества VEKTOR VRG-80:

- Глубина уплотнения более полуметра
- Низкая отдача при работе
- Высокое качество изделия
- Величина хода - 50-60 мм
- Рабочая скорость до 10-12 м/мин
- Длительный срок эксплуатации

Комплект поставки:

- Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 14:50 · KRATONSHOP.RU