

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Вибротрамбовка ВЕКТОР VRG-80

Артикул: 00-00000782



#### Характеристики

Вес 81.5 кг

Мощность двигателя 5,5 л/с

Тип двигателя бензиновый

Центробежная сила 10 кН

Цена без учета доставки: **82 772 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4.0/5.5
Тип двигателя	Honda GX 160 (оригинал)
Центробежная сила, кН	10
Рабочие обороты двигателя, об/мин.	450-660
Глубина уплотнения, мм	400-600
Амплитуда вибраций, мм	40-65
Размеры подошвы, мм	330x290
Высота прыжка, мм	50-60
Габаритные размеры, мм	750x430x1100
Вес нетто, кг	81,5

Вес брутто, кг

96,5

**Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80** - предназначена для равномерного уплотнения почвы с целью уменьшения пустот между частицами почвы и повышения её объёмного веса в сухом состоянии за счёт удаления влаги. **VRG-80** защищена рамой сбоку и сверху от падения. Обеспечивает максимальную надёжность благодаря использованию высококачественных материалов.

**Преимущества VEKTOR VRG-80:**

- Глубина уплотнения более полуметра
- Низкая отдача при работе
- Высокое качество изделия
- Величина хода - 50-60 мм
- Рабочая скорость до 10-12 м/мин
- Длительный срок эксплуатации

**Комплект поставки:**

- Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.06.2026 03:30 · KRATONSHOP.RU