

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Вибротрамбовка ВЕКТОР VRG-80L

Артикул: 00-00000007



#### Характеристики

Вес	79 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с
Тип двигателя	бензиновый
Центробежная сила	10 кН

Цена без учета доставки: **74 125 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4.5/6.5
Тип двигателя	Loncin 168-2H
Центробежная сила, кН	10
Глубина уплотнения, мм	400-650
Размеры подошвы, мм	330x290
Габаритные размеры, мм	790x480x1150
Вес нетто, кг	79
Вес брутто, кг	93

**Вибротрамбовка ВЕКТОР VRG-80L** - предназначена для равномерного уплотнения почвы с целью уменьшения пустот между частицами почвы и повышения её объёмного веса в сухом состоянии за счёт

удаления влаги. **VRG-80L** защищена рамой сбоку и сверху от падения. Обеспечивает максимальную надёжность благодаря использованию высококачественных материалов.

**Преимущества VEKTOR VRG-80L:**

- Глубина уплотнения более полуметра
- Низкая отдача при работе
- Высокое качество изделия
- Длительный срок эксплуатации

**Комплект поставки:**

- Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80L
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 10:04 · KRATONSHOP.RU