

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Затирочная машина электрическая ВЕКТОР VSCG-600E

Артикул: 00-00000952



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	2.2 кВт
Диаметр затир. поверхности	600 мм

Цена без учета доставки: **56 760 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Модель двигателя	YL-90L-2
Выходная мощность двигателя, кВт	2.2
Частота вращения двигателя, об/мин.	2800
Требования по питанию, В	380
Частота, Гц	50
Рабочий ток, А	4.8
Плавающий диск, мм	600 мм
Габаритные размеры, мм	700x700x320
Масса с диском/без диска, кг	67,5/61,5

Электрическая заглаживающая машина VSCG-600E - работает от электрического двигателя, не имеет выхлопа. Это позволяет проводить обработку поверхностей в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

Особенности и преимущества:

- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
- Электродвигатель расположен горизонтально, с ременным приводом. Такая конструкция лучше амортизирует нагрузку и вибрацию на электродвигатель, а также выдерживает сильный удар при столкновении с препятствием в отличие от конструкции прямого вертикального соединения электродвигателя с редуктором.
- Редуктор имеет прочный корпус. В редукторе установлено смотровое окно для отслеживания уровня масла, имеются отверстие для слива масла и предохранительный клапан.
- Промышленная розетка, класс защиты IP44.

Комплект поставки:

- ВЕКТОР VSCG
- 4 лопасти и диск ф 600 мм
- Паспорт
- Упаковка



[Комплектующие к затирочным машинам](#)

Сформировано 24.06.2026 07:42 · KRATONSHOP.RU