

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензопривод ВЕКТОР VSG-2.5

Артикул: 00-00001465



Характеристики

Мощность 1 кВт

Вес 25 кг

Длина рейки 3.5 м

Цена без учета доставки: **54 347 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	4-х тактный, верхний распределительный вал, одноцилиндровый бензиновый двигатель
Рабочий объём, см ³	35,8
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	39,0x30,0
Максимальная мощность, кВт при 7000 об/мин	1,0
Макс. вращающий момент, Н-м при 5500 об/мин	1,6
Объём масла в двигателе, л.	0,10
Расход топлива, л./час при 7000 об./мин	0,71

Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	Транзисторная, индукторная
Направление вращения коленчатого вала	Против часовой стрелки, относительно вала
Масло	SAE 10W-30, API SJ
Свечи	CM5H (NGK), CMR5H (NGK)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.2/1.6
Глубина уплотнения, см	12
Длина рейки, м	2,5 (3,5)
Масса, кг	25-40

Бензопровод VEKTOR VSG-2.5 - оснащен надежным бензиновым двигателем Honda GX 35. Привод можно использовать с выравнивающим профилем разных размеров: 2,5 м, и 3,5 м. Он предназначен для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве, позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности.

Комплектация:

- Бензиновый привод;
- Ручки управления;
- Техническая - документация;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;

Профиля в комплекте нет, заказывается отдельно

- Отдельная рейка L=2.5м; (заказывается отдельно)
- Отдельная рейка L=3.5м; (заказывается отдельно)



[Комплектующие к виброрейкам](#)

Сформировано 04.06.2026 03:11 · KRATONSHOP.RU