

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензопривод ВЕКТОР VSG-2.5N

Артикул: 00-00003248



Характеристики

Мощность 1 кВт

Вес 25 кг

Длина рейки 3.5 м

Цена без учета доставки: **41 007 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	4-х тактный, верхний распределительный вал
Рабочий объём, см ³	35,8
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	39,0x30,0
Максимальная мощность, кВт при 7000 об/мин	1,0
Макс. вращающий момент, Н-м при 5500 об/мин	1,6
Объём масла в двигателе, л.	0,10
Расход топлива, л/час при 7000 об/мин	0,71
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	Транзисторная, индукторная
Направление вращения коленчатого вала	Против часовой стрелки, относительно вала

Масло

SAE 10W-30, AP|I SJ

Свечи

CM5H (NGK), CMR5H (NGK)

Бензопровод VEKTOR VSG-2.5N - оснащен надежным бензиновым двигателем VEKTOR GX 35. Привод можно использовать с выравнивающим профилем разных размеров: 2,5 м, и 3,5 м. Он предназначен для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве, позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности.

Особенности:

- Двигатель VEKTOR GX35, частота вращения доходит до 8000 об./мин, за счёт этого повышается рабочий эффект и ровность поверхности;
- Профиль из алюминиевого сплава имеет более гладкое скольжение по сравнению с другими типами лезвий;
- Одинаковое значение величины вибрации по всей длине профиля;
- Соединение от двигателя до эксцентрика через стальной гибкий вал;
- Дополнительная накладка на ручках способствует комфортной работе;
- Регулируемая по высоте ручка;
- Скруглённые боковые края профиля облегчают движение вокруг препятствий;
- Для замены профиля не требуется много времени и усилий
- Основание привода, соединённого с двигателем, цельное литое
- Наличие подножки-костыля обеспечивает удобство при хранении виброрейки
- Оснащена центральными и боковыми амортизаторами (всего 5 шт.)

Комплектация:

- Бензиновый привод;
- Ручки управления;
- Техническая - документация;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;

Профиля в комплекте нет, заказывается отдельно

- Отдельная рейка L=2.5м; (заказывается отдельно)
- Отдельная рейка L=3.5м; (заказывается отдельно)



[Комплектующие к виброрейкам](#)

Сформировано 04.06.2026 03:11 · KRATONSHOP.RU