

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухроторная затирочная машина ВЕКТОР VTMG-1000L

Артикул: 00-00008038



Характеристики

Напряжение питания Бензин

Мощность 17.6 кВт

Диаметр затир. поверхности 1920 мм

Цена без учета доставки: **332 756 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Модель двигателя	Lifan 2V78F-3
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный, двухцилиндровый, с воздушным охлаждением.
Мощности двигателя, л.с.	24
Объем двигателя, см³	688
Тип запуска	Электростартер
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	15
Объем топливного бака, л	15
Диаметр диска, мм	960
Длина лопасти, мм	340*150

Диаметр заглаживания лопастями, мм	915
Материал основания	Сталь
Частота вращения, об/мин	120-160
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	360
Масса оборудования в упаковке, кг	440
Габаритный размер ДхШхВ, мм	2000x1030x1315
Тип упаковки	Фанерная коробка

Двухроторная заглаживающая машина Vektor VTMG-1000 (LIFAN) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов. Оборудование используется при строительстве производственных и складских помещений, ангаров, гаражей, на аэродромах и парковках. Поскольку машина оснащена бензиновым двигателем, важно, чтобы рабочее пространство было открытым и хорошо проветривалось. На модель VTMG-1000 устанавливаются диски диаметром до 960 мм.

Особенности и преимущества заглаживающей машины Vektor VTMG-1000:

- Машина оснащена надежным бензиновым двигателем Lifan 2V78F-3 мощностью 24 л.с.
- Регулируемая муфта сцепления обеспечивает необходимый диапазон крутящих моментов и скоростей для соответствия конкретным требованиям бетонного покрытия.
- Место для оператора позволяет снизить интенсивность труда и повысить эффективность работы.
- Благодаря наличию двух редукторов, более тяжелому весу и повышенному качеству уплотнения производительность данной машины выше, чем производительность заглаживающих машин с пешим управлением.
- Конструкция с низким центром тяжести обеспечивает устойчивую работу.
- Обработка 2 дисками (диаметр каждого 960 мм) или 8 лопастями.
- Защитная стальная рама на рабочей области предотвращает повреждения агрегата и травмы персонала.

В комплект поставки входит заглаживающая машина, стартовая батарея для запуска, сиденье оператора, 2 диска, лопасти, баки для воды, прожекторы освещения, ключи зажигания, подробная инструкция на русском языке.

Комплект поставки:

- ВЕКТОР **VTMG-1000**
- Набор лопастей и дисков
- Паспорт
- Упаковка



[Комплектующие к затирочным машинам](#)