

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухроторная затирочная машина VEKTOR VTMG-800L

Артикул: 00-00007980



Характеристики

Напряжение питания	Бензин
Мощность	11 кВт
Диаметр затир. поверхности	1590 мм

Цена без учета доставки: **245 992 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Модель двигателя	Lifan 190FD
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением.
Мощность ДВС, кВт	11
Мощности двигателя, л.с.	15
Объем двигателя, см?	420
Тип запуска	Электростартер/Ручной
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	10
Объем топливного бака, л	6,5
Диаметр диска, мм	795

Длина лопасти, мм	295*150
Диаметр заглаживания лопастями, мм	750
Материал основания	Сталь
Частота вращения, об/мин	100-160
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	260
Масса в упаковке	320
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1670x880x1260
Тип упаковки	Фанерная коробка

Двухроторная затирочная машина Vektor VTMG-800L (Lifan) предназначена для механического выравнивания и затирки бетонных полов.

Особенности:

- Машина оснащена надежным бензиновым двигателем Lifan190FD мощность 13 л.с. Двигатели Lifan имеют высокую мощность, улучшенную адаптивность, тихую работу и большую топливную эффективность.
- Регулируемая муфта сцепления обеспечивает необходимый диапазон крутящих моментов и скоростей для соответствия конкретным требованиям бетонного покрытия.
- Место для оператора позволяет снизить интенсивность труда и повысить эффективность работы.
- Благодаря наличию двух редукторов, более тяжелому весу и повышенному качеству уплотнения производительность данной машины выше, чем заглаживающих машин с пешим управлением.
- Конструкция с низким центром тяжести обеспечивает устойчивую работу.
- Обработка 2 дисками (диаметр каждого 795 мм) или 8 лопастями.
- Угол наклона лопастей варьируется в диапазоне от 0 до 15°.
- Защитная стальная рама на рабочей области предотвращает повреждения агрегата и травмы персонала.

Комплект поставки:

- VEKTOR VTMG-800
- Набор лопастей и дисков
- Паспорт
- Упаковка



[Комплектующие к затирочным машинам](#)

Сформировано 10.01.2026 08:29 · KRATONSHOP.RU