

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикально-фрезерный станок PROMA FP-48SPN с цифровым измерением

Артикул: 25014001



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	310 кг
Част. вр. шпинделя до	1250 об/мин

Цена без учета доставки: **453 942 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400В
Потребляемая мощность	1500Вт
Макс. диаметр сверления	45мм
Диапазон оборотов шпинделя	80-1250 об/мин (бст.)
Угол наклона фрезерной головки	±90 градусов
Размер стола	800x240мм
Размер основания	400x635мм
Общая высота	1400мм
Конус шпинделя	Мк4
Поперечный ход стола	205мм

Продольный ход стола	585мм
Ход шпинделя	130мм
Вылет шпинделя	260мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола	425мм
Одно деление нониуса – продольный ход	0,02мм
Одно деление нониуса – поперечный ход	0,02мм
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя	0,02мм
Т-образный паз стола	16мм
Масса	310кг

Фрезерный настольный станок FP-48SPN - предназначен для обработки деталей или корпусов из различных материалов в условиях мелкосерийного производства, а так же в ремонтных мастерских. В данной модели предусмотрена тонкая подача шпинделя и регулировка глубины сверления. На станке можно выполнять сверление, фрезерование, нарезку резьбы и другие операции обработки осевым режущим инструментом.

На этой модели можно выполнять такие виды работ:

- обработку осевым режущим инструментом;
- сверление;
- нарезку резьбы - внутренней и внешней;
- фрезерование.

Станок обеспечивает точную подачу сверла, регулировку скоростей. Комфортная работа обеспечивается цифровым управлением.

Сделать производство более эффективным этот станок может благодаря:

- Удобному управлению шпинделем станка;
- Возможности выбирать оптимальную из шести возможных скоростей;
- Цифровым дисплеем, которые позволяют контролировать работу;
- Возможности выполнять фигурную проточку;
- Широкому опорному основанию, которое делает станок устойчивым;
- Чугунному столу и корпусным деталям, устойчивости к вибрации.

Комплект поставки:

- PROMA FP-48SPN
- Оправка для патрона МК 4 В18;
- Патрон сверлильный 3-16 В18;
- Ручка вертикального перемещения шпиндельной головки;
- Штурвал подачи стола, 3 шт;
- Штурвал тонкой подачи шпинделя;
- Ручка для штурвала перемещения стола, 3 шт;
- Ручки для перемещения пиноли шпинделя, 3 шт;

- Ручка для штурвала тонкой подачи шпинделя;
- Штанга M12 для крепления инструмента;
- Соединительный кабель с разъёмом;
- Защитный экран;
- Инструмент;
- Упаковка.



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 11.04.2026 11:34 · KRATONSHOP.RU