

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикально-фрезерный станок ПРОМА FP-48SPN с цифровым измерением

Артикул: 25014001

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Вес | 310 кг |
| Част. вр. шпинделя до | 1250 об/мин |

Цена без учета доставки: **453 942 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Напряжение | 400В |
| Потребляемая мощность | 1500Вт |
| Макс. диаметр сверления | 45мм |
| Диапазон оборотов шпинделя | 80-1250 об/мин (бст.) |
| Угол наклона фрезерной головки | ±90 градусов |
| Размер стола | 800x240мм |
| Размер основания | 400x635мм |
| Общая высота | 1400мм |
| Конус шпинделя | Мк4 |
| Поперечный ход стола | 205мм |

| | |
|---|--------|
| Продольный ход стола | 585мм |
| Ход шпинделя | 130мм |
| Вылет шпинделя | 260мм |
| Макс. расстояние от шпинделя до стола | 425мм |
| Одно деление нониуса – продольный ход | 0,02мм |
| Одно деление нониуса – поперечный ход | 0,02мм |
| Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя | 0,02мм |
| Т-образный паз стола | 16мм |
| Масса | 310кг |

Фрезерный настольный станок FP-48SPN - предназначен для обработки деталей или корпусов из различных материалов в условиях мелкосерийного производства, а так же в ремонтных мастерских. В данной модели предусмотрена тонкая подача шпинделя и регулировка глубины сверления. На станке можно выполнять сверление, фрезерование, нарезку резьбы и другие операции обработки осевым режущим инструментом.

На этой модели можно выполнять такие виды работ:

- обработку осевым режущим инструментом;
- сверление;
- нарезку резьбы - внутренней и внешней;
- фрезерование.

Станок обеспечивает точную подачу сверла, регулировку скоростей. Комфортная работа обеспечивается цифровым управлением.

Сделать производство более эффективным этот станок может благодаря:

- Удобному управлению шпинделем станка;
- Возможности выбирать оптимальную из шести возможных скоростей;
- Цифровым дисплеем, которые позволяют контролировать работу;
- Возможности выполнять фигурную проточку;
- Широкому опорному основанию, которое делает станок устойчивым;
- Чугунному столу и корпусным деталям, устойчивости к вибрации.

Комплект поставки:

- PROMA FP-48SPN
- Оправка для патрона МК 4 В18;
- Патрон сверлильный 3-16 В18;
- Ручка вертикального перемещения шпиндельной головки;
- Штурвал подачи стола, 3 шт;
- Штурвал тонкой подачи шпинделя;
- Ручка для штурвала перемещения стола, 3 шт;
- Ручки для перемещения пиноли шпинделя, 3 шт;

- Ручка для штурвала тонкой подачи шпинделя;
- Штанга M12 для крепления инструмента;
- Соединительный кабель с разъёмом;
- Защитный экран;
- Инструмент;
- Упаковка.



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 19.05.2026 18:05 · KRATONSHOP.RU