

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикально-фрезерный станок ПРОМА FP-25

Артикул: 25335100



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.1 кВт
Вес	195 кг
Част. вр. шпинделя до	2180 об/мин

Цена без учета доставки: **211 340 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питание	400 В
Потребляемая мощность	1100 Вт
Число скоростей	12
Плавная регулировка оборотов вращения	нет
Диапазон оборотов шпинделя	80-2180 об/мин
Угол наклона головки	-
Размер стола	590x195 мм
Размер основания	505x320 мм
Общая высота	1090 мм
Конус шпинделя	МК 3

Ход стола поперечный	145 мм
Ход стола продольный	385 мм
Ход шпинделя	100 мм
Вылет шпинделя	205 мм
Максимальное расстояние между шпинделем и столом	330 мм
Максимальный диаметр сверления	34 мм
Регулировка глубины сверления	да
Точная подача шпинделя	да
Автоматическая подача шпинделя	-
Т-образный паз	16 мм
Одно деление нониуса (продольная подача)	0,03 мм
Одно деление нониуса (поперечная подача)	0,03 мм
Одно деление нониуса (точная подача)	0,03 мм
Масса	195 кг

Вертикально-фрезерный станок FP-25 - предназначен для обработки небольших деталей или корпусов из различных материалов в условиях мелкосерийного производства, а так же в ремонтных мастерских. Небольшие габариты станка позволяют поместить его на небольшом участке, верстаке или столе.

В данной модели предусмотрена тонкая подача шпинделя и регулировка глубины сверления. На станке можно выполнять сверление, фрезерование, нарезку резьбы и другие операции обработки осевым режущим инструментом.

Комплект поставки:

- Станок
- Оправка для патрона МК III B18;
- Патрон сверлильный 1-16 B18;
- Ручка вертикального перемещения шпиндельной головки;
- Штурвал подачи стола - 3шт.;
- Штурвал тонкой подачи шпинделя;
- Ручка для штурвала перемещения стола - 3шт.;
- Ручки для перемещения пиноли шпинделя - 3шт.;
- Ручка для штурвала тонкой подачи шпинделя;
- Болт M5x20 - 3шт.;
- Соединительный кабель с разъёмом;
- Ключ сверлильного патрона;
- Ключ торцевой шестигранный 8; 6; 5; 4 - 4 шт.;
- Ключ накидной 19мм;
- Клин для снятия инструмента;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.

Дополнительно:

- [Тумба](#)



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 23:26 · KRATONSHOP.RU