

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикально-фрезерный станок ПРОМА FPX-25Е

Артикул: 25951000



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.35 кВт
Вес	55 кг
Част. вр. шпинделя до	2500 об/мин

Цена без учета доставки: **105 149 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питание	230 В
Потребляемая мощность	350 Вт
Число скоростей	2
Плавная регулировка оборотов вращения	да
Диапазон оборотов шпинделя	0-2500 об/мин
Угол наклона головки	±45°
Размер стола	400x90 мм
Размер основания	210x315 мм
Общая высота	880 мм
Конус шпинделя	МК 3

Ход стола поперечный	100 мм
Ход стола продольный	230 мм
Ход шпинделя	215 мм
Вылет шпинделя	170 мм
Максимальное расстояние между шпинделем и столом	275 мм
Максимальный диаметр сверления	13 мм
Регулировка глубины сверления	да
Точная подача шпинделя	да
Автоматическая подача шпинделя	-
Т-образный паз	12 мм
Одно деление нониуса (продольная подача)	0,02 мм
Одно деление нониуса (поперечная подача)	0,02 мм
Одно деление нониуса (точная подача)	0,05 мм
Масса	55 кг

Вертикально-фрезерный станок FPX-25E - предназначен для обработки лёгких и небольших деталей или корпусов из различных материалов в условиях мелкосерийного производства, а так же в домашних мастерских, благодаря малым габаритам, низкому потреблению мощности и возможности подключения к бытовой сети 220 вольт.

В данной модели вертикально-фрезерного станка предусмотрена тонкая подача шпинделя и регулировка глубины сверления. На станке можно выполнять сверление, фрезерование и другие операции обработки осевым режущим инструментом.

Особенности:

- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя
- Регулировка и ограничение глубины сверления
- Микроподача шпинделя
- Экономичный электродвигатель
- Малые габариты

Комплект поставки:

- Станок
- Патрон 1 – 13; B16
- Конус патронный МК III
- Инструментальный болт
- Стопор шпинделя
- Маслёнка
- Ручка для штурвала перемещения стола, 2 шт
- Сухари Т-образного стола, 2 шт
- Предохранитель 3.15 А

- Инструмент: Ключ сверлильного патрона; Ключ торцевой шестигранный 6; 5; 4; 3; Ключ гаечный 17 x 19, 14 x 17, 8 x 10; Ключ специальный 36мм; Ключ радиусный 45 x 52
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 25.03.2026 09:34 · KRATONSHOP.RU