

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вертикально-сверлильный станок STALEX T-50/2P на магн. подовше

Артикул: T-50/2P



Характеристики

Мощность 1.25 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 14 кг

Максимальные
обороты 530 об/мин

Макс. диаметр
сверления 50 мм

Нарезка резьбы Да

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **75 558 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр кольцевой фрезы 12-50 мм

Макс. диаметр спирального сверла 1-23 мм

Макс. диаметр зенкера 10-60 мм

Рабочий ход 150 мм

Нарезание резьбы M3 - M20

Стандартный держатель KM2 / WELDON 19

Мощность двигателя	1250 Вт
Количество скоростей	2
Первая скорость	100 - 280 об/мин
Вторая скорость	185 - 530 об/мин
Размеры магнита	175x85 мм
Прижимная сила магнита	1 850 кг
Напряжение	220 - 240 В
Длина	255 мм
Ширина	160 мм
Высота	395 - 540 мм
Масса	14 кг

Вертикальные сверлильные станки STALEX T-50/2P - может по праву считаться одним из самых самых производительных станков малого веса в линейке Stalex.

Механизмы безопасного включения машины и индикации глубины сверления:

- станок оснащен новым двухкатушечным магнитом Temptec высокой степени прилипания
- также имеется индикатор магнита Sensortec

В комплектации модели **Stalex T-50/2P** - возможно лево- и правостороннее включение оборотов, частота вращения регулируется электронно, станок может нарезать резьбу до M20.

Стандартная Комплектация:

- **STALEX T-50/2P**
- бочек СОЖ
- страховочная цепь
- набор ключей шестигранных
- стандартный держатель WELDON 19/ KM 2

Аналогичная модель производства Нидерланды: [Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO-50T](#)



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

