

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброкаток одновальцовый TOR R300B (Honda)

Артикул: 1018825



#### Характеристики

Вес 350 кг

Центробежная сила 20 кН

Цена без учета доставки: **237 884 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Вид топлива	Бензин
Тип	Ручной, одновальцовый
Скорость, км/ч	1,5
Максимальный угол наклона (подъема), %	30
Частота колебаний, кол/мин	75
Сила удара, кН	20
Глубина уплотнения*, мм	150
Двигатель, модель	Honda GX160
Ширина вальца, мм	600
Диаметр вальца, мм	430

Габаритные размеры, мм	1440x840x1190
Рабочий вес, кг	350

**Виброкаток одновальцовый TOR R300 (Honda)** - служит для трамбовки и выравнивания грунта, асфальта и бетонных оснований. Предусмотрено ручное управление для регулировки глубины уплотнения материала.

#### Преимущества и особенности одновальцового виброкатка:

- Ручной одновальцовый бензиновый виброкаток TOR R300 (Honda) служит для широкого спектра работ.
- Предусмотрен стояночный тормоз механического типа.
- Мощный бензиновый двигатель Honda.
- Максимальный угол подъема составляет 30%.



1 – рукоятка;  
 2 – рычаг реверса; 3 – рычаг газа;  
 4 – двигатель;  
 5 – бак для гидравлического масла; 6 – бак для воды;  
 7 – вибрационный валец; 8 – передающий кабель

#### Комплект поставки:

- Виброкаток
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.06.2026 22:12 · KRATONSHOP.RU