

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита FTL PCF 80

Артикул: 7375



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	13.5 кН

Цена без учета доставки: ~~64 270 Р~~ **59 128 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип изделия :	виброплита прямоходная
Тип уплотняемых поверхностей :	песок, рассыпчатый грунт, асфальт, суглинки (ограниченно)
Тип привода :	бензиновый двигатель 4Т
Двигатель :	Lifan 168F-2
Топливо :	Бензин А-92

Тип запуска :	ручной
Мощность (л.с.) :	6,5 при 3600 об/мин
Рабочий объём (куб.см) :	196
Маслодатчик :	да
Объём бака, л :	3,6
Максимальный расход топлива (л/ч) :	1,2
Длительность работы на полном баке при максимальных оборотах (ч) :	3
Центробежная сила (кН) :	13,5
Частота вибраций в минуту :	5600
Размер опорной плиты основания (Д * Ш) (мм) :	560 * 475
Глубина уплотнения грунта (мм) :	350
Скорость движения (м/мин) :	15-20
Максимально допустимый уклон рабочей поверхности (градусы) :	20
Точка подъёма :	да
Транспортировочные колёса :	интегрированные
Тип бака для воды :	съёмный, с фиксатором, со встроенным разбрызгивателем
Ёмкость бака для воды (л) :	12
Материал бака для воды :	пластик

Габариты изделия (Д*Ш*В) (мм) :	1170 450 1000
Вес нетто (кг) :	78,00
Вес брутто (кг) :	84,00

Бензиновая прямоходная виброплита **FTL PCF 80** предназначена для уплотнения различных грунтов и покрытий.

В порядке убывания эффективности, виброплита подходит для уплотнения рассыпчатых грунтов, песка, асфальта, суглинков (ограниченно).

Устройство абсолютно автономно благодаря мощному бензиновому 4Т двигателю Lifan 168F-2, работающему на бензине А-92.

Двигатель оборудован маслдатчиком, который при низком уровне масла в картере двигателя остановит его работу и не позволит двигателю завестись до его заправки маслом до нужного уровня.

Производительный обслуживаемый виброузел выдаёт 13,5 кН центробежной силы, которая позволяет двигаться устройству по прямой со скоростью до 15 метров в минуту.

Вкупе с цельносварной опорной плитой виброплита достигает рабочего веса около 80 кг и позволяет добиваться уплотнения рабочей поверхности до 350 мм.

Устройство оборудовано баком для воды со встроенным разбрызгивателем ёмкостью 12 л для орошения рабочей поверхности при работе и оснащено специальным кронштейном, блокирующим слетание бака с его крепления во время работы.

Точка подъёма закольцована для предотвращения слетания устройства с крюка погрузчика.

Интегрированные колёса надёжно фиксируются в рабочем положении и легко переводятся в походное положение для транспортировки изделия к месту работы, хранения или погрузки.

Ременной блок защищён надёжным кожухом для защиты оператора.

Ручка имеет надёжное крепление и оснащена виброгасящими накладками.

Дополнительная транспортировочная скоба, приваренная к опорной плите основания для переноски устройства по рабочему объекту.

Около 3 часов работы от полного бака в режиме максимальной мощности.

Принцип действия. Виброузел с приводом от бензинового ДВС через ременную передачу передаёт ударный и вращательный момент на основание плиты, воздействующей своим весом на рабочую поверхность.

ВНИМАНИЕ. Изделие можно ограниченно эксплуатировать на суглинках (смеси глины и песка) при превышении состава рабочей поверхности в пользу дисперсного материала (песка).

Требуется пробное тестирование оборудования на данном типе поверхности.

ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать изделие на связанной глине.

Виброплиту возможно использовать в задачах по трамбовке тротуарной плитки и брусчатки строго совместно с полиуретановым ковриком, предварительно установленном на опорную плиту основания.

ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать изделие без полиуретанового коврика на брусчатке и тротуарной плитке во избежание разрушения рабочей поверхности.

Не рекомендуется использовать резиновые коврики во избежание порчи рабочей поверхности следами резины.

Рекомендуемый артикул полиуретанового коврика с комплектом крепления:

ОСОБЕННОСТИ:

- Прямоходная (только вперёд)
- Назначение: уплотнение дисперсных грунтов и поверхностей (песок, рассыпчатый грунт, асфальт, суглинки)
- Глубина уплотнения грунта 350 мм
- Бензиновый двигатель Lifan 168F-2 (4-тактный, бензин А-92)
- Датчик аварийного уровня масла
- Маслодатчик
- Вес изделия 78 кг
- Центробежная сила виброузла 13,5 кН
- Скорость движения 20 м/мин
- Бак для воды 12 л со встроенным разбрызгивателем
- Точка подъёма для перегрузки на погрузочном крюке
- Дополнительная транспортировочная скоба на плите основания
- Интегрированные транспортировочные колёса
- Защитный кожух на ременном блоке
- Удобная ручка с надёжным креплением и виброгасящей накладкой
- Топливный бак 3.6 л
- Время работы на полном баке при максимальных оборотах 3 ч
- Гарантия 1 год

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Виброплита в разборе - 1шт.;
- Транспортировочный комплект - 1 шт.;
- Воронка для заправки - 1 шт.;
- Отвертка "+/-" - 1шт.;
- Свечной ключ - 1шт.;
- Набор рожковых ключей - 1 комплект;
- Хомут пластиковый - 2 шт.;
- Бак для воды - 1 шт.;
- Инструкция + гарантийный талон - 1 комплект
- Упаковка - 1 шт.

Сформировано 14.05.2026 13:23 · KRATONSHOP.RU