

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита FTL PCR 150H

Артикул: 8776



Характеристики

Вес	150 кг
Мощность двигателя	5,8 л/с
Реверс	Механический
Центробежная сила	35 кН

Цена без учета доставки: **150 180 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения грунта, мм	500
Датчик аварийного отключения двигателя	да
Двигатель	Honda GX200
Макс. скорость, м/мин	20-25
Макс. уклон поверхности в градусах	20
Мощность, л/с	5,8
Объём бака, л	3,6
Размер основания плиты, мм	702x497
Тип двигателя	бензиновый, ОНС
Тип запуска	ручной

Тип хода	реверсивная
Транспортировочные колёса	в комплекте
Центробежная сила, кН	35
Частота вибраций в минуту	3840

Виброплита FTL PCR 150H - недорогая альтернатива или дополнение к вибрационным каткам. Эти универсальные машины специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве, например, в траншеях, на площадках для парковки автомобилей и т.п. Виброплита обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей и асфальтобетона. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Новая конструкция рамы гарантирует надежную защиту для двигателя. Непревзойденная универсальность и высокая эффективность благодаря возможности движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условиях ограниченного пространства. Оптимизированная рабочая поверхность обеспечивает высокую скорость движения бензиновой виброплиты. Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок. Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Основные особенности:

- Складная ручка для удобства транспортировки и хранения
- Открытая конструкция основания плиты обеспечивает её высокую самоочистку
- Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам
- Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение

Комплектация:

- Виброплита
- Колеса
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 06:13 · KRATONSHOP.RU