

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита GROST MVH-160

Артикул: 214878



Характеристики

Вес	153 кг
Мощность двигателя	5,2 л/с
Реверс	Гидравлический
Центробежная сила	27 кН

Цена без учета доставки: **175 032 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель	Loncin G200F
Длина основания, мм	700
Комплектация	Транспортировочные колеса, подъемная рама, аморти
Максимальная глубина уплотнения, мм	360
Масса брутто, кг	169
Масса нетто, кг	153
Модель	MVH-160
Мощность двигателя, кВт	3,8
Мощность двигателя, л.с.	5,2
Тип	Реверсивная с гидравлическим реверсом

Тип двигателя	Бензиновый
Транспортировочная высота, мм	1 230
Транспортировочная длина, мм	770
Транспортировочная ширина, мм	470
Уровень шума, dB	105
Центробежная сила, кН	27
Частота вибрации, кол/мин	4 600
Ширина основания, мм	430
Тип	Реверсивная с гидравлическим реверсом
Тип двигателя	Бензиновый

Профессиональная линейка реверсивных виброплит MVH для тяжелых условий работы, обеспечивающая комфорт работы и выполнение сложных задач по уплотнению оснований.

- Надежная конструкция вибровозбудителя, генерирующего вибрацию свыше 75Гц, обеспечивает эффективное уплотнение до 350мм не снижая ресурс агрегата.
- Литое основание и станина виброплиты из ковкого чугуна гарантируют надежность всего оборудования.
- Плавное переключение направления хода посредством гидравлического управления реверсом, а также хорошие показатели гашения вибраций на рукоять управления, обеспечиваю комфортную работу на оборудовании в течении длительного времени.

Все это, в совокупности с двигателем известного бренда, создает повышенный ресурс работы, что позволяет считать виброплиты MVH профессиональным оборудованием.

Основные преимущества:

- Отличные технические показатели;
- Высокая манёвренность;
- Мощное уплотняющее воздействие на основание;
- Повышенный ресурс виброплиты;
- Порошковая окраска;
- Износостойкое основание и станина из литого ковкого чугуна;
- Хорошие показатели гашения вибрации на рукоять оператора и двигатель;
- Гидравлический реверсивный механизм;
- Двигатель известного бренда

В комплекте:

- колеса для транспортировки,
- запасной клиновой ремень,
- запасной воздушный фильтр,
- защитные наушники,
- маска от пыли

Применение:

- Послойное уплотнение несвязных грунтов при обратной засыпке траншей и котлованов.
- Уплотнение разного типа грунта в основании траншей, котлованов, уплотнение песка, щебня.

ВНИМАНИЕ!

- Замена масла в двигателе производится в первые 20 часов работы, далее каждые 100 часов или по потребности.

Сформировано 03.04.2026 18:29 · KRATONSHOP.RU