

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-110TH

Артикул: RF-110TH



Характеристики

Вес	102 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	16 кН

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения	300 мм
Материал корпуса	Сталь
Основание	Сталь
Серия	RF-TH
Тип	Прямоходная
Тип запуска	Ручной
Центробежная сила	16 кН
Уровень шума	105 дБ (А)
Вес	102 кг
Двигатель (производитель)	NORSU

Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя	4800 Вт
Объем топливного бака	3.6 л
Расход топлива	2.028 л/ч
Топливо	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Габариты подошвы	625x450 мм
Размеры упаковки	870x585x793 мм

Виброплита **NORSU RF-110TH** представляет собой прямоходную модель, которая отличается высоким качеством и широким спектром функциональных возможностей: может использоваться для уплотнения различных грунтов, а также, благодаря наличию в базовой комплектации бака для воды, — для укладки асфальта. Сварное основание виброплиты характеризуется высокой устойчивостью к деформациям и износу. Объем топливного бака составляет 3.6 л.

Комплект поставки:

- Виброплита
- Колеса
- Бак для воды
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 29.04.2026 09:00 · KRATONSHOP.RU