

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-110TL

Артикул: RF-110TL



Характеристики

Вес	101 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	16 кН

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения	300 мм
Материал корпуса	Сталь
Основание	Сталь
Серия	RF-TL
Тип	Прямоходная
Тип запуска	Ручной
Центробежная сила	16 кН
Уровень шума	105 дБ (А)
Вес	101 кг
Двигатель (производитель)	Loncin

Модель двигателя	H200F
Мощность двигателя	4000 Вт
Объем топливного бака	2.5 л
Расход топлива	2.252 л/ч
Топливо	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Габариты подошвы	625x450 мм
Размеры упаковки	870x585x793 мм

Виброплита NORSU RF-110TL представляет собой прямоходную модель, которая отличается высоким качеством и широким спектром функциональных возможностей: может использоваться для уплотнения различных грунтов, а также, благодаря наличию в базовой комплектации бака для воды, — для укладки асфальта. Сварное основание виброплиты характеризуется высокой устойчивостью к деформациям и износу. Объем топливного бака составляет 2.5 л.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Колеса
- Бак для воды
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 09.01.2026 20:26 · KRATONSHOP.RU