

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-350GH

Артикул: RF-350GH



Характеристики

| | |
|--------------------|----------------|
| Вес | 300 кг |
| Мощность двигателя | 13,0 л/с |
| Реверс | Гидравлический |
| Центробежная сила | 40 кН |

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|-------------|
| Глубина уплотнения | 900 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Основание | Сталь |
| Тип | Реверсивная |
| Тип запуска | Ручной |
| Центробежная сила | 40 кН |
| Уровень шума | 105 дБ (А) |
| Вес | 300 кг |
| Двигатель (производитель) | HONDA |
| Модель двигателя | GX390 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Мощность двигателя | 9600 Вт |
| Объем топливного бака | 6.1 л |
| Расход топлива | 3.5 л/ч |
| Топливо | Бензин |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
| Габариты подошвы | 860x590 мм |
| Размеры упаковки | 990x610x1310 мм |

Виброплита NORSU RF-350GH представляет собой реверсивную модель — возможно возвратно-поступательное движение. Отличается высоким уплотняющим усилием, используется для уплотнения различных видов грунтов. Наличие гидравлического привода облегчает управление виброплитой, позволяя плавно менять направление движения, что способствует более качественному уплотнению материалов. Глубина уплотняемого слоя достигает 900 мм, топливный бак рассчитан на объем 6.1 л.

Область применения: создание оснований под ландшафтные композиции, благоустройство территорий, ремонт дорожных покрытий, прокладка коммуникаций и подготовка фундаментов.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 14.05.2026 15:23 · KRATONSHOP.RU