

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-60L

Артикул: RF-60L



Характеристики

Вес	60 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	10.5 кН

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения	200 мм
Основание	Сталь
Серия	RF-60L
Тип	Прямоходная
Тип запуска	Ручной
Центробежная сила	10,5 кН
Уровень шума	105 дБ (А)
Вес	60 кг
Двигатель (производитель)	Loncin
Модель двигателя	H200F

Мощность двигателя	4000 Вт
Объем топливного бака	2.5 л
Расход топлива	1.977 л/ч
Топливо	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Габариты подошвы	520x375 мм
Размеры упаковки	713x455x560 мм

Виброплита **NORSU RS-60L** представляет собой прямоходную модель, которая отличается высоким качеством и широким спектром функциональных возможностей: может использоваться для уплотнения различных грунтов, а также для укладки тротуарной плитки (при наличии полиуретанового коврика, который приобретается дополнительно). Сварное основание виброплиты характеризуется высокой устойчивостью к деформациям и износу. Объем топливного бака составляет 2.5 л.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Колеса
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 14.05.2026 14:24 · KRATONSHOP.RU