

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-80TH

Артикул: RF-80TH



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	13.5 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения	300 мм
Основание	Сталь
Тип	Прямоходная
Тип запуска	Ручной
Центробежная сила	13.5 кН
Уровень шума	105 дБ (А)
Вес	80 кг
Двигатель (производитель)	Loncin
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя	4800 Вт

Объем топливного бака	3.6 л
Расход топлива	2.028 л/ч
Топливо	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Габариты подошвы	505x485 мм
Размеры упаковки	815x505x705 мм

Прямоходная виброплита RF-80TH бренда NORSU характеризуется прочностью, надежностью, простотой управления, маневренностью. Представляет собой уменьшенную версию катка-асфальтоукладчика, при этом отличается большей универсальностью — используя RS-80TH, можно утрамбовать грунт, выровнять уложенную брусчатку. Модель востребована при проведении дорожно-строительных работ, монтаже инженерных коммуникаций, благоустройстве территорий — везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но отсутствуют условия для подхода для более габаритной техники.

NORSU RF-80TH отлично зарекомендовала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связными грунтами, подходит для работы в углах, ограниченном пространстве. Встроенные колеса позволяют быстро перемещать ее с одного рабочего участка на другой, минимизируя перерывы в работе. Глубина уплотнения составляет 300 мм, объем топливного бака — 3.6 л.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Колеса
- Бак для воды
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 26.05.2026 22:07 · KRATONSHOP.RU