

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-90TL

Артикул: RF-90TL



Характеристики

Вес	90 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	13.5 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Глубина уплотнения	300 мм
Основание	Сталь
Тип	Прямоходная
Тип запуска	Ручной
Центробежная сила	13.5 кН
Уровень шума	105 дБ (А)
Вес	90 кг
Двигатель (производитель)	Loncin
Модель двигателя	H200F
Мощность двигателя	4000 Вт

Объем топливного бака	2,5 л
Расход топлива	2.252 л/ч
Топливо	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30 , SAE5W30
Габариты подошвы	540x430 мм
Размеры упаковки	678x485x560 мм

Прямоходная виброплита RF-90TL бренда NORSU используется для выравнивания уложенной брусчатки, укладки асфальта, трамбовки грунтов (песчаных, гравийных, связных). Эта модель является уменьшенной версией катка-асфальтоукладчика. Характеризуется маневренностью, надежностью, удобством управления. Глубина уплотнения составляет 300 мм. Виброплита бензиновая, объем топливного бака составляет 2.5 л. Наличие встроенных колес позволяет легко перемещать технику между рабочими участками. Небольшие габариты подходят для работы в стесненных условиях, там, где не пройдет крупная техника. Модель находит применение при проведении дорожно-строительных работ, благоустройстве территорий, монтаже инженерных коммуникаций.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Колеса
- Бак для воды
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 09.04.2026 05:02 · KRATONSHOP.RU